

Nový akustický standard

Brillianto A

Jejich hladký povrch přesvědčí ty, kterým záleží na designu. Jejich absorpce zapůsobí na designéry s nejvyššími nároky na prostorovou akustiku. Výrobky řady OWAcoustic® premium Brillianto A jsou tlumicí prvky řady A (absorpce 0,95) vytvořené pro novou třídu funkčních prostor, mají jednoduchý a elegantní vzhled a poskytují perfektní hlasovou srozumitelnost.

Brillianto A

Materiál	Minerální deska pokrytá fleecem
Reakce na oheň	A2-s1,d0 podle normy ČSN EN 13501-1
Barva	Bílá
Tloušťka	19 mm nom.
Vzduchová redukce zvuku*	$D_{n,f,w}$ = 30 dB, CAC = 32 dB
Redukce hluku	α_w = 0,95 | NRC = 0,90
Odolnost proti vlhku	až do 95 % relativní vlhkosti
Protipožární odolnost*	až do REI 60 (EN 13501-2)

Brillianto A (19 mm)

* V závislosti na systému, podhledu a jiných faktorech specifických pro projekt


Materiál	Minerální deska pokrytá fleecem
Reakce na oheň	A2-s1,d0 podle normy ČSN EN 13501-1
Barva	Bílá
Tloušťka	15 mm nom.
Odraz světla	cca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Vzduchová redukce zvuku*	$D_{n,f,w}$ = 30 dB, CAC = 32 dB
Redukce hluku	α_w = 0,90 | NRC = 0,90
Odolnost proti vlhku	až do 95 % relativní vlhkosti
Protipožární odolnost*	až do REI 60 (EN 13501-2)

Brillianto A (15 mm)

* V závislosti na systému, podhledu a jiných faktorech specifických pro projekt

OWAcoustic® premium

Možné kombinace systémů



Možné rozměry naleznete v ceníku kolekce OWAlifetime č. DS 9001 e.